

fubag

**НОВЫЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
FUBAG IRMIG 8-Й СЕРИИ С 8 ПРОГРАММАМИ
СИНЕРГЕТИКИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА!**



Преимущества:

- + три вида сварки в одном аппарате (MMA, MIG-MAG, TIG Lift DC);
- + 2 цифровых дисплея для отображения основных сварочных параметров:
 - на левый дисплей выводятся показания сварочного тока в режимах MIG SYN, MMA, TIG и скорости подачи проволоки в режиме MIG;
 - на правый дисплей выводятся показания сварочного напряжения в режимах MIG SYN и MIG и коррекции напряжения в режиме MIG SYN;
- + 8 синергетических программ: синергетическое управление в режиме MIG-MAG сварки для углеродистой стали с наиболее популярными диаметрами проволоки 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 мм и двумя типами защитного газа: сварочная смесь 80%AR-20%CO₂ и 100% CO₂;
- + режим ручной настройки, позволяющий сварщику индивидуально настроить аппарат под нестандартные задачи, для которых корректировка напряжения синергетических программ недостаточна;
- + регулировка индуктивности для более точной подстройки сварочного процесса;
- + наличие функций бесточковой заправки проволоки и продувки газа;
- + 2 режима работы горелки: двухтактный 2 Step для коротких швов и сварки точками и четырехтактный 4 Step для длинных швов;
- + быстрая смена полярности подключения горелки;
- + надежный металлический механизм подачи проволоки;
- + функция VRD в режиме MMA сварки;
- + система охлаждения тоннельного типа.

Комплектация:

- + Горелка 250 А, 3 м.
- + Кабель заземления сечением 25 мм², 3 м.
- + Кабель с электрододержателем сечением 25 мм², 1,5 м.
- + Газовый шланг 3 м.
- + Ролик 0,8-1,0 мм.
- + Хомут.

модель	артикул	технические характеристики											
		Напря- жение питания, В	Потребл. мощ- ность, кВт	Напряже- ние холостого хода, В	Диапазон сварочного тока, А			ПВ, %	Ø про- волоки, мм	Ø катуш- ки, мм / вес, кг	Циф- ровый дисплей	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
IRMIG 188 SYN PLUS	41380	230	7	65	30-180	20-160	15-180	20	0,6;0,8; 0,9;1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	2	450 x 210 x 390	13,55
IRMIG 208 SYN PLUS	31447	230	7,9	65	30-200	20-180	15-200	15	0,6;0,8; 0,9;1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	2	450 x 210 x 390	13,55
IRMIG 228 SYN PLUS	41381	230	8,8	65	30-220	20-200	15-220	15	0,6;0,8; 0,9;1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	2	450 x 210 x 390	13,55

**СПЕШИТЕ
КУПИТЬ НОВИНКУ!**

Ждем ваших заказов!

За дополнительной информацией обращайтесь к своему персональному менеджеру.